



Food Grade Lubricant & Protectant

PURITY lubricates food preparation appliances and machinery. Also, an excellent metal surface cleaner and polish. Easy to apply; safe for use.

**DIRECTIONS:**

**SLICERS:** Lubricate the carriage rod weekly. Monthly lubricate gauge plate slides, turn index knob fully counterclockwise—lube rods, turn knob back clockwise.

**FOOD CUTTERS:** Lubricate bowl cover and lock twice monthly.

**MIXERS:** Lubricate bowl lift slides weekly, lower bowl lift to spray slides. Crank and power lifts, lubricate lift screw.

**SAWS:** Lubricate upper guide rod, gauge plate rod and adjuster daily. Spray on tables and pulleys to help clean-up process.

**METAL SURFACE POLISH:** Apply a very thin coat of PURITY to the metal surface. Polish with a clean, lint-free cloth.

**NOTE:** Do not allow product to drip on floors. Slick floors may pose a safety hazard.

**CAUTION:** Keep out of the reach of children. Do not get in eyes. Do not swallow. If in eyes, rinse with water and consult physician. If swallowed, do not induce vomiting. Consult physician immediately.

Made in USA

ITEM 622000001-41GL

600005622



**Liquid Food Grade Lubricant & Protectant**  
Lubricante & Protector de Grado de Alimentos

Petroleum White Mineral Oil

**CAUTION / PRECAUCIÓN**  
**KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN**  
SEE ADDITIONAL CAUTIONS ON SIDE PANEL  
**NO SE DEJE AL ALCANCE DE LOS NIÑOS**  
VEA PRECAUCIONES ADICIONALES AL LADO

**NET CONTENTS: ONE GALLON (3.8 L)**

QuestSpecialty Corporation  
P.O. Box 624 • Brenham, TX 77834  
800.231.0454 • www.questspecialty.com



Nonfood Compounds  
Program Listed H1  
153028



Food Grade Lubricant & Protectant

**MODO DE EMPLEO:**

**CORTADORAS:** Lubrique la varilla de transporte semanalmente. Cada mes lubrique la placa de calibre, gire el botón a la derecha-lubrique la varilla, gire el botón de nuevo a la izquierda.

**CORTADORAS DE ALIMENTOS:** Lubrique la tapa de la tazón y tránquelo dos veces al mes.

**MEZCLADORES:** Lubrique el levantamiento del tazón semanalmente, baje el tazón para rociar el deslizante. Prenda las elevaciones y lubrique las turcas.

**SIERRAS:** Lubrique varilla de guía de arriba, la varilla de la placa y ajuste todos los días. Rocíe en las mesas y poleas para prevenir el proceso de limpieza.

**PULIDOR:** Aplique una capa bien delgada de PURITY a la superficie de metal. Pula con una toalla limpia, sin pelusas.

**NOTA:** No permita que el producto chorree al piso. Pisos resbalosos presentan un peligro.

**PRECAUCIÓN:** No se deje al alcance de los niños. Evite el contacto con los ojos. No ingiera. Si entra en contacto con los ojos, enjuague con agua y consulte a un médico. Si es ingerido, no induzca vomito. Consulte al médico inmediatamente.

**Contains (CAS#):** Mineral Oil 100 (8042-47-5).

HEALTH	0
FLAMMABILITY	1
REACTIVITY	0
PERSONAL	A

