

QuestSpecialty

TOUGH
GUY

Super Concentrated
Degreaser & Tar Remover

TOUGH GUY

Super Concentrated
Degreaser & Tar Remover

Desengrasante Súper Concentrado &
Removedor de Alquitrán

Jelled Formulation – Will Not Run
Pleasant Citrus Fragrance
No Acids, Alkalies, Chlorinated
or Fluorinated Solvents

DANGER/PELIGRO

EXTREMELY FLAMMABLE AEROSOL. CONTAINS GAS
UNDER PRESSURE; MAY EXPLODE IF HEATED.
AEROSOL EXTREMADAMENTE INFLAMABLE. CONTIENE
GAS A PRESIÓN; PUEDE EXPLOTAR SI SE CALIENTA.

NET WT. 17 OZ. (482 g)

QuestSpecialty Corporation
PO. Box 624 • Brenham, TX 77834
713.896.8188

600005523

TOUGH GUY degreases motors on automobiles, trucks, tractors, lawn mowers, boats, etc. Excellent for degreasing industrial machinery, lawn and turf equipment, municipal equipment, concrete floors and driveways, boat bilges, vertical surfaces, ceilings, engines, tools and hard-to-reach areas. Removes tar, asphalt and grease from all types of vehicles, equipment and masonry surfaces such as brick, stone, concrete, metals, ceramic tile, quarry tile, etc. Emulsifies tar, asphalt, bitumen and asphalt base plastic cements and mono-form roofing compounds used by roofers.

DIRECTIONS: Shake well before using. **For Engines:** Spray area to be degreased thoroughly by pushing straight down on the valve button at the top of the can. Let it set for 10 to 20 minutes. Hose off with strong stream of water. Idle engine for 15 minutes immediately after hoseoff to assure complete drying. **For Industrial Machinery:** Spray area to be degreased thoroughly by pushing straight down on the valve button at the top of the can. Let it set for 10 to 20 minutes. Wash equipment thoroughly and rinse with potable water before returning it to processing area. **For Tar & Asphalt Removal:** Spray area to be degreased and let it set at least 10 minutes. Agitate if necessary and hose off with water. **Note:** Always test product in an inconspicuous area before using.

INSTRUCCIONES: Agite bien antes de usar. **Para Motores:** Rocíe el área para ser bien desengrasada presionando hacia abajo el botón de la válvula en el bote. Permita que se siente por 10 a 20 minutos. Enjuague con un chorro fuerte de agua. Deje el motor prendido por 15 minutos inmediatamente después de enjuagar para asegurar que se seque completamente. **Para Uso en Maquinaria:** Rocíe el área para ser bien desengrasada presionando hacia abajo el botón de la válvula en el bote. Permita que se siente por 10 a 20 minutos. Lave el equipo bien y enjuague con agua potable antes de regresar al área de procesamiento. **Para Removedor Alquitrán & Asfalto:** Rocíe el área para ser desengrasado y deje reposar por lo menos por 10 minutos. Estregue si es necesario y enjuague con agua. **Nota:** Siempre pruebe el producto en un área discreta antes de usar.

DANGER: Extremely Flammable Aerosol. Contains gas under pressure; may explode if heated. Causes skin and serious eye irritation. May be fatal if swallowed and enters airways. Keep away from heat, sparks, open flames, and hot surfaces. –No smoking. Do not spray on an open flame or other ignition source. Pressurized container: Do not pierce or burn, even after use. Protect from sunlight. Do not expose to temperatures exceeding 50°C/122°F. Store in a well-ventilated place. Wash hands thoroughly after handling. Wear protective gloves and eye protection. If on skin: Wash with plenty of water. If skin irritation occurs: Get medical attention. Take off contaminated clothing and wash before

reuse. If in eyes: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. If eye irritation persists: Get medical attention. If swallowed: Immediately call a poison center or doctor. Do NOT induce vomiting. Store locked up. Dispose of contents and container in accordance with local, state, and national regulations.




PELIGRO: Aerosol Extremadamente Inflamable. Contiene gas a presión: Puede explotar si se calienta. Causa irritación de la piel y ocular grave. Puede ser fatal en caso de ingestión y entra por las vías respiratorias.

Mantenga lejos de calor, chispas, llamas abiertas, y superficies calientes. –No fumar. No pulverice en llamas abiertas u otra fuente de ignición. Envase presurizado: No perforé ni quemé, incluso después de usar. Proteja de la luz solar. No exponga a temperaturas que excedan 50°C/122°F. Almacene en un lugar bien ventilado. Lávese bien las manos después de manipular. Use guantes protectores y protección para los ojos. Si en la piel: Lave con bastante agua. Si irritación en la piel ocurre: Obtenga atención médica. Remueva la ropa contaminada lavéla antes de utilizar. Si cae en los ojos: Enjuague cuidadosamente con agua durante varios minutos. Remueva lentes de contacto, si están presentes y fáciles de remover. Continúe enjuagando. Si persiste la irritación ocular: Consulte con un médico. Si se ingiere: Llame inmediatamente a un centro de control de venenos. NO induzca vomito. Almacene bajo llaves. Elimine el contenido y envase de acuerdo con las ordenanzas locales, estatales, y reglamentos nacionales.

CONTAINS (CAS#): Petroleum distillates, hydro-treated light (64742-47-8), Methyl Soyate (67784-80-9), (R)-*o*-mentha-1,8-diene (5989-27-5), Butoxydiglycol (112-34-5), 1,1-Difluoroethane (75-37-6).

HEALTH	2
FLAMMABILITY	2
REACTIVITY	0
PERSONAL	B



8 31788 00107 7

ITEM 523000001-20AR

Made in USA