

QuestSpecialty

SUPER PEN
Foaming Penetrant

SUPER PEN

Foaming Penetrant
Penetrante espumoso

Non Chlorinated & No Silicone

Breaks Through Tough Rust

**Creeps Between Parts
For Safe Loosening**

Displaces Moisture & Prevents Rust

DANGER/PELIGRO:

**EXTREMELY FLAMMABLE AEROSOL.
CONTAINS GAS UNDER PRESSURE;
MAY EXPLODE IF HEATED.
AEROSOL EXTREMADAMENTE INFLAMABLE.
CONTIENE GAS BAJO PRESIÓN;
PUEDE EXPLOTAR SI SE CALIENTA.**

NET WT. 16 OZ. (454 g)

QuestSpecialty Corporation
P.O. Box 624 • Brenham, TX 77834
800.231.0454 • www.questspecialty.com

SDS AND
PRODUCT INFO



Super Pen is a highly effective blend of lubricants, solvents and moisture displacing oils. Foaming action works to minimize run off for maximum penetration and creeping into mated parts. Contains moly for extreme pressure performance.

DIRECTIONS FOR USE: Shake well before using. Spray on all corroded, rusted or frozen parts. Let stand for several minutes to allow thorough penetration. If necessary, tap lightly to speed and insure penetration. In extreme cases, a second application may be necessary.

MODO DE EMPLEO: Agitar bien antes de usar. Rocíe sobre todas las partes corroidas, oxidadas o congeladas. Deje reposar durante varios minutos para permitir una penetración completa. Si es necesario, golpee ligeramente para acelerar y asegurar la penetración. En casos extremos, puede ser necesaria una segunda aplicación.

DANGER: Extremely flammable aerosol. Contains gas under pressure; may explode if heated. May be fatal if swallowed and enters airways. Keep away from heat, sparks, open flames, and hot surfaces. -No smoking. Do not spray on an open flame or other ignition source. Pressurized container: Do not pierce or burn, even after use. Protect from sunlight. Do not expose to temperatures exceeding 50°C/122°F. IF SWALLOWED: Immediately call a poison center or doctor. Do NOT induce vomiting. Dispose of contents and container in accordance with local, state, and national regulations.

PELIGRO: Aerosol extremadamente inflamable. Contiene gas bajo presión; puede explotar si se calienta. Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias. Mantener alejado del calor, chispas,


llamas abiertas y superficies calientes. -No Fumar. No rocíe sobre una llama abierta u otra fuente de ignición. Envase a presión: No perforar ni quemar, incluso después de su uso. Proteger de la luz solar. No exponer a temperaturas superiores a 50°C/122°F. EN CASO DE INGESTIÓN: Llame inmediatamente a un centro de toxicología o a un médico. No induzca el vomito. Deseche el contenido y el contenedor de acuerdo con las regulaciones locales, estatales y nacionales.

WARNING: Cancer – www.P65Warnings.ca.gov.

ADVERTENCIA: Cáncer – www.P65Warnings.ca.gov.

CONTAINS (CAS#): Mineral Oil (8042-47-5), Hydrotreated heavy alkanes (64742-54-7), Hydrotreated light alkanes (64742-47-8), Heavy Naphthenic Petroleum Oil (64742-52-5), Propane (74-98-6), Butane (106-97-8).

HEALTH	3
FLAMMABILITY	3
REACTIVITY	0
PERSONAL	A



ITEM 553000001-20AR Made in USA



8 31788 00386 6

600005553