

QuestSpecialty

CLINCH

Battery Protectant



Battery Protectant Protector de Batería

Leaves a Visible Protective Coating

Protects Batteries, Terminals,
Cable Ends, Wires, Bolts,
Brackets and Clamps

Helps Eliminate Battery Failure

Use on Many Other Metal Surfaces
to Prevent Rust and Corrosion

DANGER/PELIGRO:

EXTREMELY FLAMMABLE AEROSOL. CONTAINS GAS
UNDER PRESSURE; MAY EXPLODE IF HEATED.

AEROSOL EXTREMADAMENTE INFLAMABLE.
CONTIENE GAS A PRESIÓN;
PUEDE EXPLOTAR SI SE CALIENTA.

NET WT. 12 OZ. (340 g)

QuestSpecialty Corporation
P.O. Box 624 • Brenham, TX 77834
800.231.0454 • www.questspecialty.com

SDS AND
PRODUCT INFO



CLINCH is a light misting, red coating designed to prevent rust, corrosion and battery failure. Provides a long-term protection when applied to battery terminals, cable ends, wires, bolts, brackets, clamps and other metal components. One application is effective for up to 6 months. Proper use keeps batteries clean, prolongs life and helps prevent terminal contact failures. Every new battery installation and service should be completed with an application of CLINCH. Also great for rust prevention on a variety of other metal surfaces. The distinctive color shows where protection is working. Use on all batteries whether in or out of storage.

DIRECTIONS: Be sure ignition is off before spraying. Do not apply near hot surfaces. Shake can well before using. Remove cables from battery terminals. Clean all surfaces with **DETECT** Battery Cleaner & Acid Detector. Protect against overspray by covering surrounding areas. Spray terminals with light coating. Replace and tighten cables. Coat metal surfaces with a generous amount from 8-12" away. Wait 5 minutes before starting engine.

MODO DE EMPLEO: Asegúrese de que el encendido esté apagado antes de la pulverización. No aplique cerca de superficies calientes. Agitar bien antes de usar. Retire los cables de los bornes de la batería. Limpie todas las superficies con limpiador de la batería de **DETECT**. Proteger contra la pulverización, cubriendo las zonas circundantes. Terminales de pulverización con revestimiento ligero. Sustituir y apretar los cables. Cubra las superficies metálicas con una generosa cantidad de 8-12 pulgadas de distancia. Espere 5 minutos antes de arrancar el motor.

DANGER: Extremely Flammable Aerosol. Contains gas under pressure; May explode if heated. Causes skin irritation. May cause drowsiness or dizziness.

May be fatal if swallowed and enters airways. Keep away from heat, sparks, open flames, and hot surfaces. -No smoking. Do not spray on an open flame or other ignition source. Presurized container: Do not pierce or burn, even after use. Protect from sunlight. Do not expose to temperatures exceeding 50°C/122°F. Store in a well-ventilated place. Wash hands thoroughly after handling. Wear protective gloves. If on skin: Wash with plenty of water. If skin irrita-

tion occurs: Get medical attention. Take off contaminated clothing and wash before reuse. Avoid breathing mist, vapors or spray. Use only outdoors or in a well-ventilated area.. If inhaled: Remove person to fresh air and keep comfortable for breathing. Call a poison center or doctor if you feel unwell. If swallowed: Immediately call a poison center or doctor. Do NOT induce vomiting. Dispose of contents and container in accordance with local, state, and federal regulations.

PELIGRO: Aerosol Extremadamente Inflamable. Contiene gas a presión; Puede explotar si se calienta. Causa irritación de la piel y ojos. Puede causar somnolencia y mareos. Puede ser fatal en caso de ingestión y entra por las vías respiratorias. Mantenga lejos de calor, chispas, llamas abiertas, y superficies calientes. -No fumar. No pulverice en llamas abiertas u otra fuente de ignición. Envase presurizado: No perforí ni quemé, incluso después de usar. Proteja de la luz solar. No exponga a temperaturas que excedan 50°C/122°F. Almacene en lugar bien ventilado. Lávese bien las manos después de manipular. Use guantes protectores. Si en la piel: Lave con bastante agua. Si irritación en la piel ocurre: Obtenga atención médica. Remueva la ropa contaminada lávela antes de utilizar. No respire la niebla, vapores, o el rocío. Utilice únicamente en el exterior o en un lugar bien ventilado. Si se inhala: Lleve a la persona al exterior y manténgala cómoda para respirar. Llame a un centro de control de envenenamiento o un médico si se siente mal. Si se ingiere: Llame inmediatamente a un centro de control de envenenamiento o al médico. NO induzca vomito. Elimine el contenido y envase de acuerdo con las ordenanzas locales, estatales, y reglamentos federales.

CONTAINS (CAS#): Heptane (142-82-5), Propane/n-Butane (68476-86-8), Petroleum (8009-03-8). Petrolatum, petroleum, oxidized, calcium salts (68425-34-3).

HMIS RATINGS: Health - 2, Flammability - 3, Reactivity - 0, Personal - B.

ITEM 822000001-16AR Made in USA

